Стабилизатор напряжения однофазный Каскад СН-1200 характеристики

Модель стабилизатора	CH-O-1200
Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А)	1,2 (5,5)
Активная мощность, кВт	1,2
Диапазон входного напряжения при выходном 220±5%, В	167-268
Диапазон входного напряжения при выходном 220±10%, В	160-284
Диапазон входного напряжения при выходном 220-20%, В	145
Диапазон входного напряжения при выходном 220±2,5%, В	-
Масса, кг	5
Габаритные размеры, мм	150x78x225
Тип стабилизатора	Электронный
Номинальная мощность, кВА	1,2
Количество фаз	однофазный
Входное напряжение, В	220
Температура эксплуатации, °С	от +40 до -25
Точность коррекции*, %	+/- 5
Способ установки	напольный, настенный, настольный
КПД, %	95
Байпас	нет
Способ подключения	через шнур с вилкой
Способ охлаждения	естественный
Гарантия, мес	36
Верхний порог напряжения	242
отключения/включения нагрузки, В	
Нижний порог напряжения	176
отключения/включения нагрузки, В	
Степень защиты	IP20
Номинальное входное напряжение, В, Гц	220, 50
Максимальный ток, А	5,5